

Link do produktu: <http://wlacznik.com.pl/ochronnik-przeciwpzepięciowy-spbt-122804-klasa-bc-p-3287.html>



Ochronnik przeciwpzepięciowy SPBT 12/280/4 klasa B+C

Cena brutto	771,84 zł
Cena netto	627,51 zł
Cena poprzednia	704,45 zł
Dostępność	Wysyłka w ciągu 24H
Numer katalogowy	158331
Producent	EATON / MOELLER

Opis produktu

- Bieguny: [4](#)
- Klasa ochronności: [Typ 1+2](#)
- Liczba biegunów: [4](#)
- Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego): [25 mm²](#)
- Maks. przekrój przewodu elastycznego: [0](#)
- Maksymalne napięcie instalacji fotowoltaicznej: [0](#)
- Najwyższe napięcie trwałej pracy AC: [0.0 V](#)
- Najwyższe napięcie trwałej pracy DC: [0](#)
- Odporność na zwarcie: [nie](#)
- Poziom ochrony: [1.5 kV](#)
- Poziom ochrony L-N: [0.0 kV](#)
- Poziom ochrony N-PE: [0.0 kV](#)
- Prąd udarowy (10/350 μs): [12.5 kA](#)
- Rozmiar: [4 moduły](#)
- Sposób montażu: [Szyba montażowa DIN 35 mm](#)
- Stopień ochrony (IP): [IP20](#)
- Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu: [Optyczny](#)
- Typ 2: [tak](#)
- Układ sieci: [TN-S](#)
- Układ sieciowy: [TN-S](#)
- Wydmuchowy: [nie](#)
- Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji: [nie](#)
- Ze stykiem sygnalizacyjnym: [nie](#)
- Zintegrowane dobezpieczenie: [nie](#)
- Znamionowe napięcie AC: [370.0 V](#)
- Znamionowe napięcie DC: [0.0 V](#)
- Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20): [25 kA](#)