

Link do produktu: <http://wlacznik.com.pl/przewod-asxsn-2x16-0-61kv-p-1516.html>



Przewód AsXSn 2x16 0,6/1KV

Cena brutto	5,53 zł
Cena netto	4,50 zł
Dostępność	Wysyłka w ciągu 24H
Producent	BITNER

Opis produktu

AsXSn - przewód elektroenergetyczny samonośny (s) o żyłach aluminiowych (A) i izolacji z polietylenu usieciowanego (XS) odporny na rozprzestrzenianie płomienia (n).

Zastosowanie:

Przewody samonośne typu AsXSn przeznaczone są do budowy i modernizacji linii napowietrznych niskiego napięcia w terenach zabudowanych, zadrzewionych, leśnych oraz jako przyłącza dla odbiorców wiejskich, miejskich i małych obiektów przemysłowych.

Budowa:

Żyły:

aluminiowa okrągła, zageszczona kl. 2 (żyły o przekroju do 50mm² wykonane jako 7-drutowe, żyły o przekrojach 70-120 mm² jako 19-drutowe) wg PN-88/E-90160

Izolacja żył

polietylen usieciowany, lub polietylen usieciowany odporny na rozprzestrzenianie płomienia.

Napięcie znamionowe:

0,6/1 kV

Wyróżnianie kolejności żył w przewodach:

fazowych - wzdłużnymi paskami na powłoce izolacyjnej kolejno 1, 2, 3 lub nadrukiem cyfrowym wklęsłym o wielkości cyfr zapewniających wyróżnienie poprzez odczyt i dotyk - rozmieszczonych co 0,25 m na powłoce izolacji,
zerowej - nadruk zawierający nazwę przewodu, przekrój żył, napięcie, nazwę producenta, rok produkcji i znak CE.

Kolor: **Czarny**

Napięcie zasilania: **600/1000V [Napięcie znamionowe]**

Typ: **Elektroenergetyczny**

Ilość żył: **2**

Wysokość: **1,1 mm [izolacja]**

Waga: **0.130 kg**

Symbol fabryczny: **AsXSn**

Nr fabryczny: **2x16**