

Link do produktu: <http://wlacznik.com.pl/przewod-owy-5x1-300500v-p-1592.html>



Przewód OWY 5x1 300/500V

Cena brutto	6,18 zł
Cena netto	5,02 zł
Dostępność	Wysyłka w ciągu 48H
Producent	Kable wyprodukowane w UE

Opis produktu

OWY - przewód oponowy (O), warsztatowy (W) o żyłach miedzianych oraz izolacji i oponie polwinitowej (Y).

Zastosowanie:

domowego, również w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych, przy średnich obciążeniach mechanicznych (np. pralki, wirówki i lodówki). Może być stosowany do urządzeń kuchennych i grzewczych, pod warunkiem, że nie ma niebezpieczeństwa zetknięcia się z gorącymi elementami i nie jest narażony na inne wpływy ciepła.

Nie nadaje się do stosowania w instalacjach zewnętrznych na otwartym powietrzu, w budynkach przemysłowych lub rolniczych do przenośnych narzędzi z wyjątkiem domowych. Dopuszczalny do stosowania w zakładach krawieckich. Może być ułożony na stałe np. w meblach, zabudowach dekoracyjnych, ściankach przestawnych.

Budowa:

Żyły: z drutów miedzianych miękkich wielodrutowe giętkie kl.5 wg PN-HD 383 S2

Izolacja: polwinit typu TI2

Powłoka: polwinit typu TM2

Napięcie znamionowe:

300/500 V

Temperatura pracy:

od -40°C do +70°C

Kolor: **Biały [żyły: niebieska, brązowa, czarna, zielono-żółta]**

Napięcie zasilania: **300/500V [Napięcie znamionowe]**

Typ: **Elektroenergetyczny**

Ilość żył: **5**

Wysokość: **0,6/0,9 mm [izolacja/powłoka]**

Waga: **0.116 kg**

Symbol fabryczny: **OWY / H05VV-F**

Nr fabryczny: **5x1**