

Link do produktu: <http://wladznik.com.pl/wylacznik-krancowy-bezpieczenstwa-1z-1r-ze-stykiem-wolnoprzelaczajacy-z-ryglowaniem-p-10619.html>



Wyłącznik krańcowy bezpieczeństwa 1Z 1R ze stykiem wolnoprzelączającym z ryglowaniem

Cena brutto	690,50 zł
Cena netto	561,38 zł
Dostępność	Wysyłka w ciągu 1-7 dni roboczych
Czas wysyłki	10 dni
Producent	EATON / MOELLER

Opis produktu

Wyłącznik krańcowy bezpieczeństwa 1Z 1R zestaw wolnoprzelączający z ryglowaniem LS-S11-24DFT-ZBZ/X 106829

Długość czujnika [mm] : 37.8000

Ean : 4015081065899

Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazu : Brak

Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów : Brak

Liczba styków pomocniczych bezpieczeństwa : 0

Liczba styków przełącznych : 0

Liczba styków rozwiernych : 1

Liczba styków zwiernych : 1

Materiał obudowy : Tworzywo sztuczne

Obudowa zgodna z normą : Tak

Odpowiednie dla zastosowań związanych z bezpieczeństwem : Tak

Powłoka obudowy : Inne

Rodzaj elementu przełączającego : Styk wolnoprzelączający

Rodzaj interfejsu : Brak

Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa : Brak

Rodzaj konstrukcji obudowy : Prostopadłościan

Rodzaj połączenia elektrycznego : Przepust kablowy metryczny

Stopień ochrony (IP) : IP65

Szerokość czujnika [mm] : 60

Temperatura otoczenia w warunkach roboczych [°C] do : 70

Temperatura otoczenia w warunkach roboczych [°C] od : -25

Wysokość czujnika [mm] : 173

Z odblokowaniem ewakuacyjnym : Nie

Ze wskaźnikiem stanu : Nie

Znamionowe napięcie zasilania sterowania Us zamek elektromagn. dla DC [V] do : 24

Znamionowe napięcie zasilania sterowania Us zamek elektromagn. dla DC [V] od : 24

Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 125 V [A] : 6

Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V [A] : 6

Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 24 V [A] : 6

Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 230V [A] : 0.3000

Znamionowy prąd pracy Ie w DC-13, 125 V [A] : 0.8000

Znamionowy prąd pracy Ie w DC-13, 24 V [A] : 3

Długość czujnika [mm] : 37.8000

Ean : 4015081065899

Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazu : Brak

Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów : Brak

Liczba styków pomocniczych bezpieczeństwa : 0

Liczba styków przełącznych : 0

Liczba styków rozwiernych : 1

Liczba styków zwiernych : 1

Materiał obudowy : Tworzywo sztuczne

Obudowa zgodna z normą : Tak

Odpowiednie dla zastosowań związanych z bezpieczeństwem : Tak

Powłoka obudowy : Inne

Rodzaj elementu przełączającego : Styk wolnoprzełączający

Rodzaj interfejsu : Brak

Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa : Brak

Rodzaj konstrukcji obudowy : Prostopadłościan

Rodzaj połączenia elektrycznego : Przepust kablowy metryczny

Stopień ochrony (IP) : IP65

Szerokość czujnika [mm] : 60

Temperatura otoczenia w warunkach roboczych [°C] do : 70

Temperatura otoczenia w warunkach roboczych [°C] od : -25

Wysokość czujnika [mm] : 173

Z odblokowaniem ewakuacyjnym : Nie

Ze wskaźnikiem stanu : Nie

Znamionowe napięcie zasilania sterowania Us zamek elektromagn. dla DC [V] do : 24

Znamionowe napięcie zasilania sterowania Us zamek elektromagn. dla DC [V] od : 24

Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 125 V [A] : 6

Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V [A] : 6

Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 24 V [A] : 6

Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 230V [A] : 0.3000

Znamionowy prąd pracy Ie w DC-13, 125 V [A] : 0.8000

Znamionowy prąd pracy Ie w DC-13, 24 V [A] : 3

Długość czujnika [mm] : 37.8000

Ean : 4015081065899

Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazu : Brak

Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów : Brak

Liczba styków pomocniczych bezpieczeństwa : 0

Liczba styków przełącznych : 0

Liczba styków rozwiernych : 1

Liczba styków zwiernych : 1

Materiał obudowy : Tworzywo sztuczne

Obudowa zgodna z normą : Tak

Odpowiednie dla zastosowań związanych z bezpieczeństwem : Tak

Powłoka obudowy : Inne

Rodzaj elementu przełączającego : Styk wolnoprzełączający

Rodzaj interfejsu : Brak

Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa : Brak

Rodzaj konstrukcji obudowy : Prostopadłościan

Rodzaj połączenia elektrycznego : Przepust kablowy metryczny

Stopień ochrony (IP) : IP65

Szerokość czujnika [mm] : 60

Temperatura otoczenia w warunkach roboczych [°C] do : 70

Temperatura otoczenia w warunkach roboczych [°C] od : -25

Wysokość czujnika [mm] : 173

Z odblokowaniem ewakuacyjnym : Nie

Ze wskaźnikiem stanu : Nie

Znamionowe napięcie zasilania sterowania Us zamek elektromagn. dla DC [V] do : 24

Znamionowe napięcie zasilania sterowania Us zamek elektromagn. dla DC [V] od : 24

Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 125 V [A] : 6

Znamionowy prąd pracy I_e dla AC-15, 230 V [A] : 6

Znamionowy prąd pracy I_e dla AC-15, 24 V [A] : 6

Znamionowy prąd pracy I_e dla DC-13, 230V [A] : 0.3000

Znamionowy prąd pracy I_e w DC-13, 125 V [A] : 0.8000

Znamionowy prąd pracy I_e w DC-13, 24 V [A] : 3