

Link do produktu: <http://wlacznik.com.pl/wylacznik-nadpradowy-s303-c16-legrand-p-854.html>



Wyłącznik nadprądowy S303 C16 LEGRAND

Cena brutto	80,60 zł
Cena netto	65,53 zł
Dostępność	Wysyłka w ciągu 48H
Numer katalogowy	605650
Producent	LEGRAND

Opis produktu

Skuteczna ochrona przed skutkami zwarć i przeciążeń, w których nadmiarowe urządzenia elektroenergetyczne o dużych prądach rozruchowych.

Wyłącznik różnicowoprądowy nadprądowy 3-fazowy S303 C16 firmy LEGRAND.

Wykonany zgodnie z normami IEC EN 60898.

Napięcie znamionowe: 230/400V.

Charakterystyka czasoprądowa: C (zwykły).

Charakterystyka czasoprądowa: C (zwykły).

Napięcie znamionowe: 230/400V.

Prąd znamionowy: 16A.

Temperatura pracy: 5°C do 40°C.

Obciążenie zasilania: 20 000 prądów.

Obciążenie zasilania: 20 000 prądów.

Obciążenie zasilania: 20 000 prądów.

Obciążenie zasilania: 20 000 prądów.

Obciążenie zasilania: 20 000 prądów.

Obciążenie zasilania: 20 000 prądów.

Obciążenie zasilania: 20 000 prądów.

Obciążenie zasilania: 20 000 prądów.

Obciążenie zasilania: 20 000 prądów.

Obciążenie zasilania: 20 000 prądów.

Obciążenie zasilania: 20 000 prądów.

Obciążenie zasilania: 20 000 prądów.

Obciążenie zasilania: 20 000 prądów.

Obciążenie zasilania: 20 000 prądów.

Obciążenie zasilania: 20 000 prądów.

Obciążenie zasilania: 20 000 prądów.

Obciążenie zasilania: 20 000 prądów.

Obciążenie zasilania: 20 000 prądów.

Obciążenie zasilania: 20 000 prądów.

Obciążenie zasilania: 20 000 prądów.

Obciążenie zasilania: 20 000 prądów.

Obciążenie zasilania: 20 000 prądów.

Obciążenie zasilania: 20 000 prądów.

Obciążenie zasilania: 20 000 prądów.

Obciążenie zasilania: 20 000 prądów.

Obciążenie zasilania: 20 000 prądów.

Obciążenie zasilania: 20 000 prądów.

Obciążenie zasilania: 20 000 prądów.

Obciążenie zasilania: 20 000 prądów.

Obciążenie zasilania: 20 000 prądów.

Obciążenie zasilania: 20 000 prądów.

Obciążenie zasilania: 20 000 prądów.

Obciążenie zasilania: 20 000 prądów.

Obciążenie zasilania: 20 000 prądów.

Obciążenie zasilania: 20 000 prądów.

Obciążenie zasilania: 20 000 prądów.

Obciążenie zasilania: 20 000 prądów.

Obciążenie zasilania: 20 000 prądów.

Obciążenie zasilania: 20 000 prądów.

Obciążenie zasilania: 20 000 prądów.

Obciążenie zasilania: 20 000 prądów.

Obciążenie zasilania: 20 000 prądów.

Obciążenie zasilania: 20 000 prądów.

Obciążenie zasilania: 20 000 prądów.

Obciążenie zasilania: 20 000 prądów.

Obciążenie zasilania: 20 000 prądów.

Obciążenie zasilania: 20 000 prądów.

Obciążenie zasilania: 20 000 prądów.

Obciążenie zasilania: 20 000 prądów.

Obciążenie zasilania: 20 000 prądów.

Obciążenie zasilania: 20 000 prądów.

Obciążenie zasilania: 20 000 prądów.

Obciążenie zasilania: 20 000 prądów.

Kolor: **Jasnoszary**
Prąd znamionowy: **16A**
Napięcie zasilania: **230-440V~**
Stopień ochrony IP: **IP 20**
Typ: **Zwłoczny**
Szerokość: **52,5 mm [3 moduły]**
Symbol fabryczny: **S 303 C 16 3P 16 A 6 kA**
Nr fabryczny: **605650**